

# ツインミニ・モルダー MM-230SS-2

しっかりガス抜き、手早い作業で  
ベーカリーの製造効率を大幅にアップ!

食パン製造など、しっかりガス抜きを行いたい、手早く作業を済ませたいとお考えのベーカリーに最適の製品です。逆転装置付なので、菓子パンなどのノシものにも対応でき、まさに日本のベーカリーにぴったりのモルダーです。

## 作業者の安全を考えた投入口非常停止装置 「安全ホッパー」を採用!



危険を感じてホッパーを押すと、非常停止がかかる構造の安全装置を採用。生地がローラーに引っ張られて手指がホッパーに触れても非常停止がかかります。



● 2段ローラーで効率的にしっかりガス抜き  
十分なガス抜きを、一度の作業で無理なく行えます。特にきめ細かい生地づくりがポイントになる食パンのガス抜きの場合、二度通しをする必要がなく、製造効率を大幅にアップできます。

● 上下ローラー間隔がそれぞれ調整可能  
ローラー間隔が上段下段それぞれ調整できるので、段階的なガス抜きを無理なく行えます。

● 生地付着がなく交換のしやすいスクレーパー  
スクレーパー（カキ板）はローラー設置ベースに直結したアッセンブリー機構。ローラーに対して常に正確な角度を保ち、ローラーへの生地付着を防止します。さらにワンタッチで脱着でき、清掃が楽です。

● 清掃のしやすい衛生的な設計  
上部カバー、前面上段ローラー部などが開閉式になっており、清掃・メンテナンスのしやすい構造です。

## 仕様

外形寸法 (W×D×H)	494×981×1193mm
搬入寸法	494×828×1185mm
電源	三相 200V 接地型3極プラグ 20A 250V コード3m付
モーター	0.2kW 50/60Hz 1.3/1.2A
ローラー	φ90×230mm
ベルト幅	290mm (樹脂)
ベルトスピード	30m/min
ローラースピード	27m/min (上) 32m/min (下)
ローラークリアランス	0~15mm
本体重量	約135kg
生地重量	30~350g